

Infrarotstrahler IR18/850

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC, 1800mA (über ca. 45cm lange Anschlusskabel mit DC-Kupplung)

Infrarot-LEDs: 198 Stück

Wellenlänge: 850nm

Ausleuchtungsbereich: max. 80m x 80° (außen, je nach Kameratyp)

Farbe: papyrusweiß ähnlich RAL 9018

Schutzart: IP66

Gehäuseabmessungen: 200 x 130 x 87mm

Länge der Gelenkhalterung: 114mm

- Infrarotstrahler im wetterfesten Gehäuse
- Beleuchtung für s/w und Tag/Nacht-Kameras sowie für Kameras mit integrierter Infrarot-Ausleuchtung
- 198 Hochleistungs-Infrarot-LEDs werden über einen integrierten Dämmerungsschalter aktiviert
- Mit Gelenkhalterung für Wand- oder Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung
- Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beige packt

Passendes Zubehör:

Anschlusskasten AK302,
Unterputznetzgerät ORBIT 12/2000V,
Tischnetzgerät NG3300



IR18/850

Art.Nr. 25642

