

# Akkubetriebene Funk-Kamera DR200K

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Stromversorgung:** Akkupack 4,2 V, 8,7 Ah

**Stromaufnahme:** 420 mA (aktiv), 400 µA (Ruhe)

**Akku-Ladezeit:** ca. 8 Stunden

**Akku-Laufzeit:** bis zu 6 Monate bei Standby-Betrieb ohne Auslösung, bis zu 3 Monate bei 3 Auslösungen/Tag (bei 10 Sek. Aufnahmen)

**Aktivierungszeit der Kameras nach Bewegungserfassung:** 10, 20 oder 30 Sekunden (keine Daueraufnahme möglich)

**Manuelle Aktivierungszeit:** 30 Sekunden

**Bildauflösung:** 1920 x 1080p (Full HD) bei bis zu 20 Bps

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,05 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 2,8mm

**Erfassungswinkel:** 115° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis 8m (850nm)

**Infrarotfilter:** automatischer Austausch

**PIR-Bewegungssensor:** 8m x 115°

**Funk-Frequenz:** 2,4 GHz

**Betriebstemperatur:** -15°C bis +40°C

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 70 x 69mm (Kameragehäuse), 73 x 90 x 29mm (Akkugehäuse), 158mm (Gesamttiefe)

- Akkubetriebene 2MP-Funkkamera für DR200 SET oder DR200E
- Tag/Nacht-Kamera im Metallgehäuse für Wandmontage innen oder außen (IP66)
- Mit auswechselbarem Akku-Pack
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen das Wechselsprechen vom Smartphone aus
- Über die App kann manuell ein abschreckender Sirenton über den Lautsprecher aktiviert werden

### Optionales Zubehör:

- Ersatz-/Wechsel-Akkupack DR200A (26652)
- Netzgerät mit 4,5m Ladekabel DR200L (26655)
- Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M (27902) und DWAK-6M (27903)



DR200K

Art.Nr. 26651

